

規格型號 : PW24 系列
Model :

General 一般事項



使用溫度範圍 Operating temperature	-10°C ~ +70°C
手工焊接 Manual soldering	300°C Max 3sec

Electrical Characteristics 電氣特性


總阻值(R) Total resistance	250Ω
總阻值容許誤差 Resistance tolerance	± 20 %
阻值線性 Resistance taper	B Type
定格電力 Rated power(W)	2W (5W for volume control)
額定電壓 Rated voltage(V)	$E = \sqrt{P \cdot R}$ E : Rated voltage 額定電壓 (V) P : Power rating 額定電力 (W) R : Nominal total resistance 公稱全阻抗值 (Ω) 當額定電壓超過最高使用電壓的時候，最高使用電壓即為額定電壓 When the rated voltage exceeds the maximum operating voltage, the maximum operating voltage shall be the rated voltage.
絕緣阻抗 Insulation resistance	Over 100 MΩ with DC 500 V put between the terminal and the shaft.
殘留阻值 Residual resistance	4 ~ 50 Ω Less than 0.3Ω
	101 ~ 500 Ω Less than 1 Ω
耐電壓 Withstand voltage	51 ~ 100 Ω Less than 0.5 Ω
	1K ~ 5K Ω Less than 0.2% Ω
耐電壓 Withstand voltage	1 minute against 50HZ 500V put between the terminal and the shaft.

Mechanical Characteristics 機械特性

全回轉角度 Total rotational angle	300 °± 5 °
全回扭力 Rotational torque	50 ~ 300 gf .cm
螺帽止強度 Nut fastening strength	6Kgf .cm Max
軸推拉強度 Shaft push-pull strength	1 Kgf Max
回轉壽命 Rotational life	15,000 Cycles



CIRCUIT



未标注公			
10 以下	±		
10~100	±		
100 以上	±		

L=	22
choose	✓

规格型号: PW24(RE)/N=4.5

核准: 工程部 '17.11.10 藍濬毅	审核: 品管部 '17.11.10 蘇淑英	制图: 工程部 '17.11.10 陳怡君	单位	mm	比例	1.5:1	△			
			版本	1.0	制图日期	2017.11.10	△			
			编号	PW-016	第三角法		项目	修正内容	修正人	